

Ficha Técnica

Pasta para juntas. Secado rápido.

Pasta de fraguado utilizada en el tratamiento de juntas, relleno y terminación de las juntas con cinta de papel y el emplastecido de las cabezas de los tornillos en sistemas de placa de yeso laminado.

Áreas de aplicación:

Todo tipo de obra seca interior, tal como: tabiques interiores, revestimiento interior de paredes exteriores (trasdosados), falsos techos, zonas de iluminación y otros elementos decorativos. Apta para ambientes húmedos.



Datos técnicos:

Tiempo de trabajo	3h45' – 4h30'
Tiempo de utilización una vez mezclado	4h aproximadamente, depende de las condiciones de utilización.
Condiciones de uso	Entre 5º y 35ºC, <85% HR
Relación de amasado (agua/producto)	10 litros / saco 20 kg
Reacción al fuego	A1
Tipo de masa (según EN13963)	3B
Consumo aproximado* * Consumo aproximado por m ² de placa con borde afinado, sin tener en cuenta las juntas perimetrales y sin desperdicios	Q1=0,23kg/m ² , Q2=0,29kg/m ² , Q3=0,32kg/m ²

Normas aplicables:

- EN 13963.
- Marcado CE.

Almacenaje y uso:

Hasta 12 meses en el embalaje de origen cerrado y al abrigo de la humedad. Almacenar el material sobre superficies planas y protegidas de la humedad y del sol. La humedad, frío o calor extremos aceleran su envejecimiento, pudiendo alterar el comportamiento de la masa. No almacenar en contacto directo con el suelo.

Manipulación:

Se aconseja el uso de máscara y guantes de protección.